

IMPERTEX SB5

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DdP01-SB5280-V12025

1. Código de identificación única del producto tipo: IMPERTEX SB5
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: IMPERTEX SB5. Ver lote de producción en etiqueta.
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante: Láminas protegidas. Cubiertas ajardinadas. Cubiertas parking o similares con refuerzo.
4. Nombre y dirección del fabricante, importador o distribuidor:
Solutions & Building Systems, S.L.
Polígono Industrial IP4 – Paseo de la Habana nº20
46890 Agullent – Valencia.
Tlf: 0034 96 120 12 72
info@sbsystems.es
5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: No aplica.
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción: 2+
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
En cumplimiento de los requisitos del anexo ZA de la norma UNE EN 13956:2012. El Organismo notificado nº 1170 All World Certificación, S.L., ha llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica mediante el sistema 2+ y ha expedido el Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica 1170-CPR-LF. 04189.
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: No aplica

V.I. Edición: 01/02/2025

9. Prestaciones declaradas:

CARACTERISTICAS ESENCIALES		PRESTACIÓN		ESPECIFICACION TECNICA ARMONIZADA
PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	VALOR	
Estanquidad al agua	EN 1928 (B)	kPa	Estanda	EN 13956:2012
Reacción al fuego	EN 13501-1	-	F	
Resistencia a tracción Longitudinal	EN 12311-2	N/ 50 mm	≥ 250	
Resistencia a tracción Transversal	EN 12311-2	N/ 50 mm	≥ 250	
Alargamiento Longitudinal	EN 12311-2	%	≥ 90	
Alargamiento Transversal	EN 12311-2	%	≥ 90	
Resistencia al cizallamiento de los solapes	EN 12317-2	N/ 50 mm	≥ 200	
Resistencia al impacto	EN 12691	mm	≥ 200	
Resistencia a una carga estática	EN 12730 (B)	Kg	≥ 20	
Resistencia al desgarro Longitudinal	EN 12310-2	N	≥ 40	
Resistencia al desgarro Transversal	EN 12310-2	N	≥ 100	
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	%	≤ 10	
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	≥ -45	

Firmado por:

SOLUTIONS & BUILDING SYSTEMS, S.L.
C.I.F: B-06932197
Pol. Ind. IP4 Paseo de la Habana nº20
46890 AGULLENT (Valencia)



Gonzalo Reig, Administrador
En Agullent a 01/02/2025

V.1. Edición: 01/02/2025